8050

EMF テスタ

一般仕様

表　　示	3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切換	マニュアル
測定範囲	20～2000（uT）マイクロテスラ 200～20000mG（ミリガウス）
測定精度	±(4%rdg＋3dgt)/20uT、50/60Hz
周波数範囲	30Hz～300Hz
磁界軸	単磁界軸
オーバー表示	最大桁"1"のみ表示
ローバッテリ表示	"LO BAT"表示点灯
サンプリング	約0.4秒
使用温湿度	0～＋35℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10～＋50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電　　源	9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
電池寿命	約200時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W68×H163×D24mm、約215g
付属品	取扱説明書、ソフトケース
校　　正	不可

EMF-822

EMF テスタ

一般仕様

表　　示	3.5桁LCD表示、最大1999カウント
測定範囲	0.1mG～199.9mG
測定精度	±(4%rdg＋3dgt)50/60Hz
周波数範囲	30Hz～400Hz
磁界軸	単磁界軸
オーバー表示	"1"のみ表示
サンプリング	約0.4秒
使用温湿度	0～＋35℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10～＋50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電　　源	9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
電池寿命	約130時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W70×H131×D25mm、約165g
付属品	取扱説明書
校　　正	不可

CK-202B

超音波距離計

一般仕様

測定範囲	0.6m～15m
分解能	0.01m
測定精度	±(0.5%rdg＋2dgt)
使用温湿度	＋10～＋40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0～＋50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ	最終動作より約2分後に動作
電　　源	9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
寸法・重量	W55×L131.5×D39mm、約120g（電池含む）
付属品	取扱説明書
校　　正	不可